SCHEDA TECNICA







FORNI ELETTRICI A POZZO a sezione quadrata

Forni per ceramica, fotoceramica, vetro e varie applicazioni fino a 1100/1150°C
Adatti per hobbisti, artisti, scuole, progetti educativi ,..
Progettati per avere un minimo ingombro ed un peso ridotto
Dotati di programmatore, per la massima efficienza nella gestione della cottura, completamente automatica e in sicurezza

STRUTTURA inox a specchio, dotati di piedi di appoggio e maniglie laterali
APERTURA e caricamento dall'alto
ISOLAMENTO in mattone refrattario leggero, per una maggiore durata
RISCALDAMENTO con resistenze inserite nelle pareti, nelle scanalature del mattone, per una agevole sostituzione
RAFFREDDAMENTO con foro laterale per uscita fumi/vapori
PARTE ELETTRICA
Termocoppia: tipo K
Sicurezza elettrica:

1. Dispositivo di interruzione elettrica all'apertura del coperchio
2. Impianto elettrico con Contattore di sicurezza + contattore di modulazione (conformità norma EN 60335-1)

PROGRAMMATORE TC51
per la gestione completamente automatica del ciclo di cottura, con 9 cicli programmabili ognuno con 12 steps (gradini di salita e mantenimento a temperatura);
modifica dati del ciclo anche in fase di esecuzione; Attesa fine step e recupero ciclo interrotto. Segnalazione stato di funzionamento, potenza assorbita, processi di temperatura, tempo esecuzione ciclo e allarmi.

Specifiche

temperatura max	cod.	Nota costruttiva *	Camera interna mm L x P x H	Capacità Lt.	Alimentazione Volt	Potenza Kw	Spina	Peso kg
1150°C	FPH2123	1 R	210 x 210 x 230	10	230	1.5	shuko	15
1150°C	FPH3323	1 R	330 x 330 x 230	25	230	2.4	shuko	20
1100°C	FPH3334	1R +1P	330 x 330 x 340	38	230	2.4	shuko	24
1150°C	FPH3823	1 R	380 x 380 x 230	33	230	2.7	shuko	30
1100°C	FPH3834	1R +1P	380 x 380 x 340	50	230	2.7	shuko	35
1150°C	FPH4423	1 R	440 x 440 x 230	45	230	3.0	shuko	45
1100°C	FPH4434	1R +1P	440 x 440 x 340	67	230	3.0	shuko	50

* 1R = 1 Corpo Riscaldante 1R+1P = 1 Corpo Riscaldante + 1 Prolunga

PROTEC GROUP srl
Sede legale: C.da S.Maria,15 - 86019 Vinchiaturo (CB)
P.IVA 0189809707
Tel. 0039 0874 348003 www.protecgroup.it info@protecgroup.it